


Typ:	<b>TKA1-60-189/400/440</b>	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>	<b>G</b>	<b>H</b>		
Jmenovité napětí:	400V	285	185	235	175	128	9x17	12,5	M8		
Výkon kondenzátoru:	60kvar	Rozměry [mm]									
Koeficient zatlumení p:	7%	<b>Pozn.:</b>									
Rezonanční frekvence:	189Hz	<b>ZMĚNY:</b>	Z-6/2014					22.5.14	Michalovičová	<b>a</b>	<b>INDEX</b>
Jmenovitá frekvence:	50Hz										
Jmenovitá indukčnost (±5%):	0,72mH										
Jmenovitý proud:	77A										
Napětí kondenzátoru:	440V										
Linearita:	≥ 1,6 ln	<b>Kreslil:</b>	Michalovičová				<b>Datum:</b>	22.5.2014			
Ztráty:	175W	<b>Schválil:</b>	Ing.Prokopec M.				<b>Datum:</b>				
Hmotnost:	26kg	<b>Výkres č.:</b>	<b>R-11-013-100 a</b>								
Materiál vinutí:	Al										
		ZEZ SILKO s.r.o.				tel.:		+420 465 673 111			
		Pod Černým lesem 683				fax.:		+420 465 612 319			
		564 01 Žamberk				email:		zez@zez-silko.cz			
		Česká republika				http://		www.zez-silko.cz			