



<b>Typ:</b>	<b>TKC2-8-189/400/440</b>	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>	<b>H</b>	<b>L[m]</b>	<b>S[mm<sup>2</sup>]</b>	
<b>Jmenovité napětí:</b>	400V	180	100	160	100	73	7x14	M6	1	4	
<b>Výkon kondenzátoru:</b>	8kvar	Rozměry [mm]									
<b>Koeficient zatlumení p:</b>	7%	<b>Pozn.:</b>									
<b>Rezonanční frekvence:</b>	189Hz	<b>ZMĚNY:</b>									<b>INDEX</b>
<b>Jmenovitá frekvence:</b>	50Hz										
<b>Indukčnost:</b>	5,39mH										
<b>Jmenovitý proud</b>	10,3A										
<b>Napětí kondenzátoru:</b>	440V										
<b>Linearita:</b>	≥ 1,6 ln	<b>Kreslil:</b>	Michalovičová				<b>Datum:</b>	21.3.2014			
<b>Ztráty:</b>	30W	<b>Schválil:</b>	Ing.Prokopec M.				<b>Datum:</b>				
<b>Hmotnost:</b>	7,5 kg	<b>Výkres č.:</b>	<b>R-31-013-100</b>								
<b>Materiál vinutí:</b>	Cu										



ZEZ SILKO s.r.o.  
Pod Černým lesem 683  
564 01 Žamberk  
Česká republika

tel.:  
fax.:  
email:  
http://

+420 465 673 111  
+420 465 612 319  
zez@zez-silko.cz  
www.zez-silko.cz